

ABC-Pavilloner's
beskrivelse for BadToiletOmkledning 2014



Opportunities without limits!

BYGGE BESKRIVELSE

Rev. 28.08.14

Bygningsreglement: BR10 7.3.1 Stk. 2 –, midlertidig opstilling.

Modul-mål: 3300 x 9600x3200mm - lofthøjde 2500mm

Fundament - Flise Fundament

30x60x8 cm betonfliser (midlertidig opsætning.)

Bund: 265 mm.

U-værdi: 0,18

Stålramme af 5mm u-profil med gaffel-lommer - grundmalet i antracit-grå farve

9 mm krydsfiner

45x95 mm lægt påmonteret i u-profil til montering af skørt

120 mm isolering A37 i ramme

45x120 mm. C18/C24 gulvspær c/c 600mm

120 mm isolering A37

22mm gulvspånplader

4 stk. galvaniseret løftebeslag med løfte øje

2mm tarket granit 383 (standard)

Ydervægge Facade: 237 mm.

U-værdi: 0,19

12 mm agnesplade

12 mm spånplade/OSB

Dampspærre 0,20 mm

145 mm C18/C24 konstruktions træ

145mm isolering A34

45 x 45 mm lægter

45 mm mineraluld A37

Vindspærre 0,6mm

22 mm gran rustikbrædder, antracitgrå (RAL 7016), 2 x malerbehandling

Gerigter 14 x 65mm. 2 x en variation af S 1502-Y

Skillevægge: 95 mm.

12 mm agnespanelplade

45x70mm. stolper c/c 600mm. Lodret i 600mm.

70 mm isolering

12 mm agnespanel plader.

Gerigter 14x 65mm. 2 x en variation af S 1502-Y

1 stk. M9 celledør RAL 9010

ABC Pavilloner A/S

Dansk ABC Holding ApS

ABC Jord & Kloak A/S

ABC Inventar A/S

UAB Baltic Modules



Opportunities without limits!

| | |
|---------------------|----------------------|
| Tag: 442 mm. | U-værdi: 0,14 |
|---------------------|----------------------|

25 mm Heraklit fin med fas
22 mm forskalling
Dampspærre 0.20 mm
Bindetråd 2 mm per 600mm.
90x500x 9556 mm limtræsrem
45x195mm tagspær
2x 95mm isolering A37
45x56mm lægte
45mm mineraluld A37
45x95 mm kileskåret med 1:40 c/c 600mm.(9,5cm til 2,0cm)
12 mm vandfast krydsfiner
2 lag tagpap/ tagfolie 1,2mm
1 mm profil (tagfod)
8 mm galvaniseret stærnprofil
2 mm galvaniseret tagrende påskruet væg

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Vinduer / Døre | U-værdi 1,4 |
|-----------------------|--------------------|

En hvid PVC dør med glas i øverste halvdel.
1 hvidt RAL 9010 vindue af PVC hhv. fast og D/K 1388x1188mm med
PVC rullejalousi med indv. betjening
Indv. dør til toilet er hvid RAL 9010 M8 celledør.

| |
|-----------|
| El |
|-----------|

3 stk. lysarmtur med sensor i midten
Dobbeltstik 220v i hjørnet til højre for vinduet. Enkeltstik 220v ved vask
og et ved ventilation.
Ventilationsanlæg
2 x el-radiatorer 1400W
Varmvandsbeholder, 300L

| |
|--------------------|
| Tele / Data |
|--------------------|

Ingen

| |
|-------------|
| Vand |
|-------------|

Såfremt der er vand og afløbs installationer er
de udført med som synlig installationer med godkendte
materialer og efter gældende normer.
3/4" stik i montage box ved modulet

| |
|---------------|
| Farver |
|---------------|

Facade.: Ral farve 7016 (hvis andet ikke er aftalt)
Stærn: 8x75x 100 mm. Galv. Vinkel profil
Hjørneprofil/tagrende: 2 mm kold presset galv. profil.
Vinduer.: Hvid PVC RAL 9010
Facadedør.: Hvid PVC RAL 9010
Indv. døre.: Hvid RAL 9010
Indv. lister. En variation af S 1502-Y
Tagfod/sålbænk: Alu/Zink 0,6 mm.
Nedløb.: 50 mm. Rustfri rør.(GALV RØR)

Lister:**Lister og profiler indvendig:**

En variation af S 1502-Y dækliste 14x65mm.

En variation af S 1502-Y fodliste 14 x 65mm.

En variation af S 1502-Y hulkantet hjørnelist 9x 15 mm. Hvidmalet træ

Lister og profiler udvendig.

Hjørneprofil 70x70x2,0 mm. Kold presset galv.

Løftebeslag. 50x8mm. Galv. Boltet i bundramme.

Udv. Liste af tilskåret rustikbrædder og malet med RAL 7016

Andet:

20 stk. dobbeltskabe med dueblå låger i hht. AT A.1.13

3 stk. håndvaske i fællesomklædning

1 stk. brusekabine med 2 brusehoveder

1 stk. urinal

1 stk. toilet og håndvask



Opportunities without limits!

ABC Pavilloner A/S

Dansk ABC Holding ApS

ABC Jord & Kloak A/S

ABC Inventar A/S

UAB Baltic Modules