

# ABC-Pavilloner's beskrivelse for MaxiFlex 28.8.2014

## BYGGEBSKRIVELSE

Rev. 29.12.2014

### Bygningsreglement: BR10 7.3.1 Stk. 2, -midlertidig opstilling.

Modul-type: MaxiFlex-modul

Modul-mål: 3300 x 9600x3200mm - lofthøjde 2500mm

Side 1 af 3



Opportunities without limits!

#### Fundament -Nivelleret flisefundament

30x60x8 cm betonfliser (midlertidig opsætning.)

#### Bund: 265 mm.

U-værdi: 0,18

Stålramme af 5mm u-profil med gaffel-lommer - grundmalet i antracit-grå farve

9 mm krydsfiner

45x95 mm lægt påmonteret i u-profil til montering af skørt

120 mm isolering A37 i ramme

45x120 mm. gulvspær c/c 600mm

120 mm isolering A37

22mm gulvspånplader

4 stk. galvaniseret løftebeslag med løfte øje

2,5mm linoleum Mamorette DLW 121-053 (standard)

-Kan også leveres med 2,0mm Terkett Granit

#### Ydervægge Facade: 237 mm.

U-værdi: 0,19

13 mm gipsplank

12 mm spånplade/OSB

Dampspærre 0,20 mm

145 mm C18/C24 konstruktions træ

145mm isolering A34

45 x 45 mm lægter

45 mm mineraluld A37

Vindspærre 0,6mm

22 mm gran rustikbrædder, antracitgrå (RAL 7016), 2 x malerbehandling

Gerigter 14 x 65mm. 2 x malerbehandlet iglohvid S O500-N (RAL 9016)

#### Skillevægge: 95 mm.

Skillevægge som elementer pr. 600 mm

13 mm gipsplank eller agnespanel plader.

45x70mm. stolper c/c 600mm. Lodret i 600mm.

70 mm isolering

13 mm gipsplank eller agnespanel plader.

Gerigter 14x 65mm. 2 x malerbehandlet iglohvid S O500-N (RAL 9016)

#### Skillevægge: 120 mm.

Skillevægge som elementer pr. 600 mm

13 mm gipsplank eller agnespanel plader.

45x95mm. stolper c/c 600mm. Lodret i 600mm.

95 mm isolering

13 mm gipsplank eller agnespanel plader.

Gerigter 14x 65mm. 2 x malerbehandlet iglohvid S O500-N (RAL 9016)

#### Tag: 442 mm.

U-værdi: 0,14

25 mm Heraklit fin med fas

22 mm forskalling

Dampspærre 0.20 mm

ABC Pavilloner A/S

Dansk ABC Holding ApS

ABC Jord & Kloak A/S

ABC Inventar A/S

UAB Baltic Modules

ABC Pavilloner A/S

Sønderkrogen 7

Grauballe

DK-8600 Silkeborg

T +45 86 81 26 30

F +45 86 81 22 61

CVR-nr 21637076

info@abcpavilloner.dk

www.abcpavilloner.dk



Opportunities without limits!

Bindetråd 2 mm per 600mm.  
 90x500x 9556 mm limtræsrem  
 45x195mm tagspær  
 2x 95mm isolering A37  
 45x56mm lægte  
 45mm mineraluld A37  
 45x95 mm kileskåret med 1:40 c/c 600mm.(9,5cm til 2,0cm)  
 12 mm vandfast krydsfiner  
 2 lag tagpap/ tagfolie 1,2mm  
 1 mm profil (tagfod)  
 8 mm galvaniseret stærnprofil  
 2 mm galvaniseret tagrende påskruet væg

<b>Vinduer / Døre</b>	<b>U-værdi 1,4</b>
-----------------------	--------------------

Hvid PVC vindue med rullejalousi  
 Hvid PVC dør med glas i øverste halvdel.  
 Vinduer er hvid PVC hhv. fast og D/K 1388x1188mm.  
 PVC rullejalousi med indv. betjening  
 Indv. døre er hvide døre, brandlyd eller celle.

<b>El</b>
-----------

3 stk. lysarmtur med sensor i midten (er lavet så der kan skiftes fra styring af sensor til trådløs tryk)  
 Dobbeltstik 220v i hvert hjørne  
 Kabelkanal påmonteret hele vejen rundt ved loft.  
 2 x el-radiatorer 1500W

<b>Tele / Data</b>
--------------------

Ingen

<b>Vand</b>
-------------

Såfremt der er vand og afløbs installationer er de udført med som synlig installationer med godkendte materialer og efter gældende normer.  
 3/4" stik i montage box ved modulet

<b>Farver</b>
---------------

Facade.: Ral farve 7016 (hvis andet ikke er aftalt)  
 Stærn: 8x75x 100 mm. Galv. Vinkel profil  
 Hjørneprofil/tagrende: 2 mm kold presset galv. profil.  
 Vinduer.: Hvid PVC  
 Facadedør.: Hvid PVC  
 Indv. døre.: Hvid  
 Indv. lister.: Iglohvid S O500-N (RAL 9016)  
 Tagfod/sålbæk: Alu/Zink 0,6 mm.  
 Nedløb.: 50 mm. Rustfri rør.(GALV RØR)  
 Ved agnespanelpl. Er listerne cremehvid.

<b>Lister:</b>
----------------

**Lister og profiler indvendig:**  
 Iglohvid S O500-N (RAL 9016)dækliste 14x65mm.  
 Iglohvid S O500-N (RAL 9016) fodliste 14 x 65mm.  
 Iglohvid S O500-N (RAL 9016)hulkantet hjørnelist 9x 15 mm. Hvidmalet træ

ABC Pavilloner A/S

Dansk ABC Holding ApS

ABC Jord &amp; Kloak A/S

ABC Inventar A/S

UAB Baltic Modules

ABC Pavilloner A/S

Sønderkrogen 7

Grauballe

DK-8600 Silkeborg

T +45 86 81 26 30

F +45 86 81 22 61

CVR-nr 21637076

info@abcpavilloner.dk

www.abcpavilloner.dk



Opportunities without limits!

**Lister og profiler udvendig.**

Hjørneprofil 70x70x2,0 mm. Kold presset galv.

Løftebeslag. 50x8mm. Galv. Boltet i bundramme.

Udv. Liste af tilskåret rustikbrædder og malet med RAL 7016

**Andet:**

ABC Pavilloner A/S

Dansk ABC Holding ApS

ABC Jord & Kloak A/S

ABC Inventar A/S

UAB Baltic Modules

ABC Pavilloner A/S

Sønderkrogen 7

Grauballe

DK-8600 Silkeborg

T +45 86 81 26 30

F +45 86 81 22 61

CVR-nr 21637076

[info@abcpavilloner.dk](mailto:info@abcpavilloner.dk)

[www.abcpavilloner.dk](http://www.abcpavilloner.dk)