

Balkonfæste Mk II Vare nr. 1601

Indfæstningshullerne i dette fæste er designet til brug i indstøbte kanaler eller fikseringer til permanente gelændere, og kan tilpasses store forskelle i diamanter og afstand. Fæstet kan bruges på lodrette eller vandrette overflader, når det kombineres med 1505 Stolpefæste 90 grader (Vare-nr. 1505). Når det bruges til at understøtte sikkerhedsrækværket af stål, bør det kun monteres på lodrette overflader.

- Vægt 1,1 kg • 270 x 184 mm
- Varmforzinket finish • Opfylder EN 13374, Klasse A



Trappefæste Vare nr. 1202

Til understøtning af systemer på trapper med henblik på at give frie arbejdsfaldere både på over- og undersiden. To pigge skubbes ind i cementen ved montering, så fikseringen i enkeltpunkter stabiliseres. Sikkerhedsrækværkstolpen er placeret 9 cm fra trappekanten, hvilket giver plads til afslutninger og trinremspring.

- Vægt 2,0 kg
- Varmforzinket finish
- Opfylder EN 13374, Klasse A



Fugebeslag Vare nr. 1014613

Fugebeslaget monteres på opkanten gennem fugen mellem facadeelementerne, som faldsikring under tagarbejdet.


- Vægt 2,0 kg
- Varmforzinket finish
- Opfylder EN 13374, Klasse A



Multiboks Vare nr. 9540/9541

Den nye multiboks er designet til effektiv og sikker håndtering, transport og opbevaring af materialer. Sidelugen kan foldes ned for adgang ved stablede bokse og til ergonomisk håndtering af materialer.

- Vægt 60 kg
- Varmforzinket finish
- CE-mærket
- Maks. last 1000 kg
- Løftekæde i fire dele, to strenge og gafler fra alle fire sider



MULTIFOD - NYT PRODUKT

- Lille kantafstand
- Kan bruges på såvel jævne som ujævne flader.
- I kombinationen med støbefoden er den en komplet støbningsløsning.



QUICLOX-SYSTEM

Med Quiclox-låsemekanismen sikrer det en nem montering og afmontering i de forskellige indfæstninger.

Du har ikke brug for værktøj til montering og du har den perfekte arbejdsvenlige højde. Du får hurtig montering ved klik-koblingen.



HOS CRAMO KAN DU OGSÅ FÅ:

- MULTI-MONTI BETONBOLT + BOR
- ØJESTILLADSSKRUE + SUPER
- INJEKTIONSMASSE + PISTOL



FRITSTÅENDE BALAST SYSTEM

En enkelt universel system til mange løsninger. Multifunktionssystem til flade tage uden befæstigelse på bygningdele.

Rammen hænger 20 cm over jorden takket være det gennemtænkte understøtningssystem. Samles let og hurtigt og monteres uden brug af værktøj.