

PROFESSIONELLE KONDENSAFFUGTERE SERIE NEUTRAL

DH 721

DH 731

DH 751

DH 772



- Høj ydelsesniveau
- Holdbar kasse
- Nem betjening
- Indbygget hygrostat
- Mulighed for kontinuerlig drift (24 h/døgn)
- Vandtank med en automatisk afbryder ved fyldt tank
- Mulighed for tilslutning af en slange til afledning af kondensvand
- Drifttidtæller (kun for DH 772)
- Luftfilter



EKSEMPLER PÅ ANVENDELSE:

- Kældre, garager
- Lagre med produkter følsomme over for fugt
- Magasiner
- Kontorer
- Biblioteker, boghandlere, arkiver
- Vaskerier, tørrerum i hoteller
- Under vedligeholdelsesarbejder og malerarbejder

PARAMETRE		DH 721	DH 731	DH 751	DH 772
Ydelse (30°C/80% RH)	l/24h	20	30	46,7	72
Til brug i rum med arealer	m ³	80	65	117	283
Luftcirkulation	m ³ /h	240	160	350	850
Arbejdsomfang:					
temperatur	°C	5-35	5-35	5-35	5-32
fugtighed	%	35-90	35-90	20-90	35-90
Kølemiddel		R-134a	R-410a	R-407c	R-407c
Energiforbrug	W	490	680	900	1790
Effekt	V/Hz	230/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Støjniveau	dB	42	42	52	60
Kompressor		stempel	roterende	roterende	roterende
Kapacitet af vandtank	l	4,7	6,5	5,7	15
Dimensioner (l x b x h)	mm	380 x 350 x 640	402 x 387 x 572	610 x 405 x 660	730 x 530 x 1170
Nettovægt	kg	19,5	19,5	31	64
Paller	pcs	18	18	12	2