

POSEIDON 8

Effektiv koldtvalsrensner
med ekstra stor
vandmængde



Nilfisk
ALTO
works for you

Modeller og specifikationer

POSEIDON 8 er en premium-klasses koldtandsrenser til de brugere, der har behov for stor vandmængde kombineret med et højt tryk – og lavt strømforbrug.

Robust design og høj ydeevne gør POSEIDON 8 ideel til brug i landbruget, bygge/anlæg, auto/transport-branchen samt i fødevarerindustrien.

POSEIDON 8 er en professionel højtryksrenser med højt tryk og stor vandmængde og dækker herved ethvert rengøringsbehov specielt til de steder, hvor der kræves ekstra skylleeffekt.

Som for alle Nilfisk-ALTO højtryksrensere, er der også her sat fokus på ergonomien samt, at renseren er nem at anvende og at tilbehørsskift er hurtigt: Først og fremmest med det patenterede Ergo-system, hvor håndtag og dyserør kan drejes ubesværet, hvilket sparer ikke alene på kræfterne, men øger samtidig sikkerheden og produktiviteten.


Rammen med de store, luftfyldte kørehjul gør højtryksrenseren meget stabil og let at manøvrere rundt med - selv på ujævne overflader. Samtidig gør parkeringsbremsen det sikkert at arbejde med renseren.



POSEIDON 8



POSEIDON 8 ST



POSEIDON 8 har en 4-polet motor med 1450 omdr./min. På grund af de lave omdrejninger, reduceres slid på pumpen samt støjniveau betydeligt.

POSEIDON 8

- SilentPower: 1450 rpm motor for væsentlig reduktion i støjniveau
- Keramiske stempler og messingtopstykke for længere levetid
- Automatisk start/stop med forsinkelse for øget holdbarhed
- SoftStart system: Motorens hastighed øges gradvist, hvilket beskytter det elektriske kredsløb
- Store luftfyldte kørehjul gør renseren let at manøvrere
- Kraftig pulverlakeret stålramme (rustfri på ST model)
- Synlig måler af oliestand
- Parkeringsbremse
- 2 holdere til dyserør
- Slangerule fås som ekstra tilbehør
- 15 m DN10/DN12 højtryksslange
- ErgoSystem tilbehør: Optimal brugervenlighed

Tekniske specifikationer

	POSEIDON 8-111	POSEIDON 8-111 ST	POSEIDON 8-125	POSEIDON 8-125 ST
Pumpetryk (bar/MPa)	180/18	180/18	160/16	160/16
Renskraft (kg)	11,1	11,1	12,5	12,5
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/time)	2100/2050	2100/2050	2500/2450	2500/2450
Max. temperatur på tilgangsvand (°C)	50	50	50	50
Pumpe (RPM)	1450	1450	1450	1450
Dimensioner, L x B x H (mm)	900 x 660 x 915	900 x 660 x 915	900 x 660 x 915	900 x 660 x 915
Vægt (kg)	130	130	130	130
Optagen effekt (kW)	14	14	14	14
Spænding/faser/frekvens/forbrug (V~/Hz/A)	400/3/50/24*	400/3/50/24*	400/3/50/24,9*	400/3/50/24,9*
Elkabel, længde (m)	5	5	5	5
Selvansug (m)	1,5/2,5	1,5/2,5	1,5/2,5	1,5/2,5
Dysetørrelse	1200	1200	1590	1590
Egenskaber				
Stempler, type/antal (stk.)	Keramiske / 3	Keramiske / 3	Keramiske / 3	Keramiske / 3
Rustfrit kabinet		•		•
Automatisk start/stop med forsinkelse	•	•	•	•
Standardtilbehør				
Højtryksslange (15 m)	1402064 [DN10]	1402064 [DN10]	4810213 [DN12]	4810213 [DN12]
Ergo 2000 spulehåndtag	106403122	106403122		
Ergo 3000 spulehåndtag			106402190	106402190
Ergo kobling	101119496	101119496	101119496	101119496
Vandtilgangskobling**	61369	61369	61369	61369
Tornado Plus dyserør u. dyse	106403010	106403010	106403010	106403010
Tornado Plus dyse	101119758	101119758	301150004	301150004
Bestillingsnr.	301002534	301002618	301002535	301002619

* Andre spændingsvarianter tilbydes.

Der kan ikke gøres krav gældende af oplysninger eller illustrationer i denne brochure. Ret til ændringer af tekniske data, design og udstyr forbeholdes.

Forhandles af:

Nilfisk-Advance Danmark A/S
- en division af Nilfisk-Advance A/S
Industrivej 1 - DK-9560 Hadsund
Tlf. 72 18 21 20 - Fax 72 18 21 11
www.nilfisk-alto.dk

Nilfisk
ALTO
works for you