

## TRANSPORTBÅND

Staring transportbånd til mange opgaver. Transportbåndet leveres med transportvogn og med båndets lave egenvægt er det utroligt nemt at håndtere.

Ved hjælp af løftehåndtagene i begge ender, placeres båndet uden problemer. Ligeledes kan specielt beslag for fæstning til tvangsblanders låg leveres.

Opbygning af aluminiumsprofiler gør båndet til at af de letteste bånd på markedet. Ligeledes giver de specielt udformede profiler en meget stærk opbygning. Ved brug af tilslagskasse er det let at påfylde transportbåndet, og ligeledes kun i en højde af 40 cm.

Rengøringen af båndet er næsten elimineret. Langs med siderne på båndet er en filtkant monteret. Denne filtkant slutter tæt til gummibåndet, og forhindrer materialet i at trække ind til undersiden af båndet. Ligeledes er båndet uden generende ruller, men kører i stedet på glat plade af rustfri stål.

### Anbefales til brug af:

- Grus
- Beton
- Jord o.lign.
- Murbrokker
- Sand
- Mørtel

### Eksempel på anvendelse:

- Ved kælderudgravninger med snævre adgangsforhold eller andre svært tilgængelige steder
- Fyldning af blander

### Tekniske data:

Model	
Staring varenr.	STT0300230CHK
DB nr.	1900502
VVS nr.	245173603
Vægt	76kg
Længde	3000mm
Bredde	300mm
Højde	150mm
Nominel last*	200kg
Båndbredde	300mm
Båndtykkelse	4mm
Effekt	250W
Frekvens	50Hz

